



DIRECTIVES : 95 / 16 EC Lifts Directive
73 / 23 / EEC Low Voltage Directive
98 / 37 / EC Safety of Machinery Directive

STANDARTS : EN 60034-1 1998
EN 60204-1 1992
EN 81-1:2001
EN 60204-32 : April 1999

MAKİNE (HIZ - YÜK - GÜÇ) TABLOSU

					Statik yük	6.000
DİŞLİ ORANI	MOTOR GÜCÜ	TAŞIMA YÜKÜ Kgr.	KABİN HIZI	HALAT	KASNAK / HATVE	AĞIRLIK
Z1 - Z2	Hp. / kW.	1:1	M/ S	Adet / Çap	mm.	Kg.
44 / 1	14,00 / 10,30 (a)	1.000	1,00	5 x 10	500 / 16,5	478
44 / 2	14,00 / 10,30 (b)	800	1,20		560 / 16,5	
	14,00 / 10,30 (b)		1,40			

a) 1.500 d/d Devirli motor
b) 1.000 d/d Devirli motor

Not : a) Tahrik kasnağı mil çapı Ø 64 mm.

b) Makine için önerilen yağ kullanılmaması, yatakların, dişlinin aşınmasına ve makine verim kaybına neden olur.

c) Firmamız ürünlerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.

d) 1,40 M/ S sonrası hızlı makineler palangalı sistem içindir.