



DIRECTIVES : 95 / 16 EC Lifts Directive
73 / 23 / EEC Low Voltage Directive
98 / 37 / EC Safety of Machinery Directive

STANDARTS : EN 60034-1 1998
EN 60204-1 1992
EN 81-1:2001
EN 60204-32 : April 1999

MAKİNE (HIZ - YÜK - GÜÇ) TABLOSU

Statik yük 8.000

DİŞLİ ORANI	MOTOR GÜCÜ	TAŞIMA YÜKÜ Kg	KABİN HIZI	HALAT	KASNAK / HATVE	AĞIRLIK
Z1 - Z2	Hp / kW	1:1	M / S	Adet / Çap	mm.	Kg.
50 / 1	16,00 / 11,76 (a)	900	0,80	6 x 10	530 / 16,5	580
	18,00 / 13,24 (a)	1.000				600
	20,00 / 14,71 (a)	1.100				610
	24,00 / 17,65 (a)	1.250				630

- a) 1.500 / 375 Devirli motor
b) 30 Metreden sonra denge zinciri kullanılacak

Not : a) Tahrik kasnağı mil çapı Ø 70 mm.

b) Makine için önerilen yağ kullanılmaması, yatakların, dişlinin aşınmasına ve makine verim kaybına neden olur.

c) Firmamız ürünlerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.