



TSE 60034 'E GÖRE ÜRETİLMİŞTİR

TEKNİK DEĞERLER TABLOSU (Nominal Yükte)										TSEK BELGELİDİR		
MOTOR TİPİ	GÜÇ (220/380 VAC)		DEVİR (d/d)	AKIMLAR (Amper)		Cos φ	VERİM η	MOMENT		KUTUP SAYISI	ROTOR - GD ² (Kg.M ²)	AĞIRLIK Kgr.
	Hp	kW		Ik	In			Mk	Nm			
ÖN. 160 MC - B3	8,20 / 2,05	6,03 / 1,51	1.500 / 375	54,60	14,78 / 11,45	0,82 / 0,60	0,76	85,36	42,18	4 / 16	0,196	115
ÖN. 160 LA - B3	10,00 / 2,50	7,35 / 1,84	1.500 / 375	64,70	17,18 / 15,10	0,83 / 0,51	0,79	94,62	51,89		0,210	130
ÖN. 160 LB - B3	12,50 / 3,13	9,19 / 2,30	1.500 / 375	65,90	20,88 / 17,50	0,87 / 0,54	0,77	98,06	65,06		0,229	145

Not : a) Motorlar için önerilen yağ kullanılmaması,yatakların aşınmasına ve verim kaybına neden olur.
b) Firmamız ürünlerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.