



TSE 60034 'E GÖRE ÜRETİLMİŞTİR

TEKNİK DEĞERLER TABLOSU (Nominal Yükte)							TSEK BELGELİDİR				
MOTOR TİPİ	GÜÇ (220/380 VAC)		DEVİR (d/d)	AKIMLAR		Cos φ	VERİM η	MOMENT Nm	KUTUP SAYISI	ROTOR GD ² (Kg.M ²)	AĞIRLIK Kgr.
	Hp	kW		In (Amp.)							
ÖN. 180 SA - B3	14,00	10,29	1.000	23,05	0,85	0,80	107,91	6		0,505	185
ÖN. 180 SB - B4	16,00	11,76	1.000	25,01	0,88	0,81	122,63			0,505	185
ÖN. 180 MA - B3	18,00	13,24	1.000	28,74	0,86	0,81	137,83			0,540	205
ÖN. 180 MB - B3	20,00	14,71	1.000	31,48	0,87	0,81	153,53			0,586	210
ÖN. 180 LA - B3	24,00	17,65	1.000	37,13	0,89	0,81	183,94			0,610	215

Not : a) Motorlar için önerilen yağ kullanılmaması,yatakların aşınmasına ve verim kaybına neden olur.
b) Firmamız ürünlerinde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.